



AGRIPRO HJD

Универсальное масло для гидравлических систем и трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для мостов, коробок передач и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники с работающими в масле тормозами. Используемый пакет присадок адаптирован для трансмиссий сельскохозяйственного и строительного оборудования, эксплуатирующегося в тяжелых условиях.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	AGRIPRO HJD
Плотность при 20°C	кг/м ³	887
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	58
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	10,1
Индекс вязкости		160
Температура застывания	°C	-39
Температура вспышки (PMCC)	°C	226

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противоизносные и противозадирные свойства
- Отличная защита от коррозии цветных металлов и ржавления
- Коэффициент трения адаптирован для погружных тормозных системах и сцеплений
- Отличная стойкость к окислению и сдвигу
- Высокие антипенные характеристики
- Стабильность свойств в эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4

ALLISON C-4

ISO HV 46/68

AGCO Massey Ferguson: CMS M1145, M1143 (превосходит M1135, M1141)

CNH Case/New-Holland (Fiat): FNHA-2-C-201.00 (превосходит FNHA-2-C-200A, C-200)

Ford New Holland NH 410B, MAT 3505, MAT 3525 (Ford M2C-134-D)

John Deere: JDM J20C (превосходит John Deere J20A)

Volvo VME: WB-10.

ZF: TE-ML-03E, TE-ML-05F, TE-ML-06K, TE-ML-17E

Также отвечает требованиям большинства производителей сельскохозяйственной и строительной техники с работающими в масле тормозами:

Case IH (стандарты MS 1206, MS 1207 и MS 1209), Deutz Allis, Komatsu Dresser (Стандарты B-06-001/-002), Kubota UDT, Steyr, White Farm.

В зависимости от области применения и требований производителей техники в качестве альтернативы может использоваться также AGRIPRO HF6.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя
005-LAB/FT/37-2012/3545

