



ANTIFUITE MOTEUR

Засіб для припинення витоку двигуна

ЗАСТОСУВАННЯ

Запобігає та зупиняє витік оливи без демонтажу двигуна. Підходить для всіх бензинових і дизельних двигунів, особливо для транспортних засобів, що були в експлуатації або з надмірним споживанням оливи.

YACCO Engine stop leak сумісний з усіма мінеральними та синтетичними моторними оливами для 4-тактних двигунів. Рекомендований для старих автомобілів або автомобілів старше 5 років з великим пробігом.

УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ в двигунах із внутрішнім зубчатим ременем у масляній ванні

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Вигляд	Візуально		Рідина
Колір	Візуально		Brown
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	883
Густина при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.3

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Відновлює еластичність гумових і неопренових кілець сальників і ущільнювальних кілець.
- ▶ Спеціальні присадки та покращувач індексу в'язкості збільшують в'язкість оливи, наближаючи його до початкового класу SAE, головним чином при високій температурі, таким чином запобігаючи витокам і капанням.
- ▶ Допомагає захистити двигун. Зменшує знос, споживання оливи та димність вихлопу.
- ▶ Покращує або відновлює компресію циліндрів
- ▶ Розроблена для автомобілів, ця присадка також підходить для всіх 4-тактних двигунів. Не перевищуйте рекомендоване співвідношення до 5%.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Дайте двигуну нагрітись до робочої температури та залийте продукт у маслосливний отвір. Переконайтеся, що максимальний рівень не перевищено. При необхідності відрегулюйте.

Одна пляшка (250 мл) обробить до 5 літрів оливи.

Використовуйте **YACCO Engine stop leak** під час кожної заміни оливи.

Якщо ваш двигун дуже забруднений, ми рекомендуємо промити його за допомогою YACCO Optimizer vidange.

YACCO LINE



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

