



ANTIFUITE RADIATEUR

Зупинка протікання радіатора

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для усунення невеликих витоків в системах охолодження.

Підходить для всіх транспортних засобів, включаючи автомобілі, вантажівки, важке будівельне обладнання, автобуси, промислове обладнання тощо.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Зовнішній вигляд	Візуально		Прозорий
Колір	Візуально		Безбарвний
pH			11.5
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m3	1050

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Герметизує внутрішні витоки в системах охолодження, таких як радіатори, прокладки водяного насоса, блоки двигунів і головки циліндрів.
- Зупиняє протікання за 10 хвилин.
- Забезпечує довготривале рішення.
- Стійкий до вібрації та тепла.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Дайте двигуну нагрітись до робочої температури.
2. Поставте обігрівач на максимум. Залийте засіб в радіатор.
 - Використовуйте одну дозу для легкових автомобілів.
 - Використовуйте дві дози для автобусів, великовантажних автомобілів і позашляховиків.

YACCO LINE



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

