



BVX 500 X – SAE 75W-80

Синтетична високоефективна
трансмісійна олива

ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна трансмісійна олива підходить для всіх механічних коробок передач легкових автомобілів і деяких типів комерційних фургонів.

BVX 500 X 75W80 охоплює широкий спектр використання та специфікацій. Підходить для використання в механічних коробках передач великої кількості марок автомобілів.

Специфікації:

API GL-4;

BMW MTF LT-2/ MTF LT-3; GM 1940182 / 1940764 / 1940768;

Fiat 9.55550-MZ9/-MZ10/-MZ12; Honda MTF/MTF-II/MTF-III; Nissan MT-XZ;

Nissan MT-XZ TL/JR Type; MB 235.10; MTF 94; PSA B71 2330;

Volvo 97308 / 97309; VW G 009 317 / VW G 060 726;

Renault Tranself NFJ/NFP/TRJ/TRZ

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	75W-80
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		162
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	200

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► Формула на синтетичній основі забезпечує підвищений захист компонентів.

► Стійкість до екстремального тиску та протизносні властивості забезпечують оптимальний захист в найважчих умовах експлуатації.

► Дуже хороша сумісність з еластомерами.

► Відмінна синхронізація протягом усього терміну служби коробки передач.

► Видатні протитипінні властивості та здатність до фільтрації забезпечують ефективне змащення за будь-яких умов.

► Підвищений захист від іржі та корозії.

► Підходить для трансмісій багатьох європейських та азійських автомобілів.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

