



BVX 600 75W-90

100% высококачественное полусинтетическое масло для механических трансмиссий

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано для смазки механической трансмиссии (коробка передач, раздаточная коробка, дифференциалы) легковых автомобилей, где марки SAE 75W-90 и SAE 80W-90 рекомендованы производителем.

Особенно рекомендовано для коробок передач современных автомобилей, у которых могут возникнуть проблемы с переключениями передач в холодное время года, а также для сильно нагруженных трансмиссионных систем.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 75W-90
Плотность при 20°C	кг/м ³	889
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	100
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	16,5
Индекс вязкости		178
Температура застывания	°C	-45
Температура вспышки (PMCC)	°C	201

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 100% полусинтетическое масло: формула содержит как синтетические компоненты, так и минеральные молекулы.
- Хорошая стойкость к сдвигу, чтобы выдерживать самые жесткие механические напряжения.
- Поддержание вязкости в период эксплуатации.
- Отличная текучесть при низких температурах.
- Очень хорошо стабильность масла в современных трансмиссиях.
- Обеспечивает превосходную защиту зубчатых колёс (API GL5) и синхронизаторов (совместимо с маслом API GL4).
- Облегчает переключение передач, начиная с момента трогания даже при очень низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-5 и GL-4

ZF TE-ML 07A и 17B

Масло BVX 600 превосходит вышеуказанные рабочие параметры.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/26-2007/3404

