



BVX C 100 – 85W140

Високоякісна мінеральна олива для механічних трансмісій

ЗАТОСУВАННЯ

Змащення **задніх ведучих мостів у вантажній, будівельній та сільськогосподарській техніці**, де виробником рекомендована олива SAE 85W-140.

Ця олива також може бути використана в деяких **промислових редукторах** де виробником рекомендована олива ISO VG 320.

Специфікації:

API GL5
SCANIA STO 1:0
MIL-L- 2105D

BVX C100 85W140 перевищує наведені вище рівні продуктивності та відповідає вимогам численних виробників, наприклад DAF, IVECO, RENAULT Trucks, SCANIA, VOLVO, та інші для нормальних інтервалів заміни оливи.

Зверніть увагу: для подовжених інтервалів заміни ми рекомендуємо використовувати 100% синтетичну оливу, наприклад YACCO BVX 1000 SAE 75W-90 або BVX LS 1000 SAE 75W140.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	85W-140
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	903
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	322
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		97
Температура застигання	ASTM D97	°C	-15
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	234

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ В'язкість SAE 85W-140 та специфікація API GL-5 забезпечують відмінну продуктивність при високих температурах і навантаженнях.
- ▶ Відмінні антикорозійні властивості.
- ▶ Видатна стійкість до окислення та зсуву відповідає вимогам OEM (особливо SCANIA).
- ▶ Покращені протизносні властивості та захист осі.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

