



BVX FE – SAE 75W

Високоєфективна трансмісійна олива для економії палива

ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна паливоекономічна трансмісійна олива, підходить для широкого спектру легкових і легких комерційних автомобілів.

Низький клас в'язкості SAE 75-W допомагає покращити економію палива.

Specifications:

API GL-5 & API GL-4

VW 052 178 / VW 052512 / VW 052726 / VW 052 527

VW 070 726 / VW 060 726

Fiat 9.55550-MZ6/-DA11, Ford WSS-M2C200-D2, Nissan LV MT1 75W

BMW 83 22 2 409 710/83 22 0 397 244 / 83 22 0 306 816

BMW DTF1 (83 22 2 409 710)



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	75-W
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	28.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		115
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	185

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.



ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Робить плавніше перемикання передач під час запуску та допомагає захистити навколишнє середовище, зменшуючи споживання палива та викиди вихлопних газів (CO₂ тощо).
- Високі протизадирні властивості забезпечують чудову стійкість до великих навантажень навіть у найважчих умовах експлуатації.
- Сумісна з матеріалами редуктора та ущільненнями.
- Відмінні антипінні, антикорозійні та протизносні властивості означають покращений захист компонентів редуктора за будь-яких умов експлуатації.
- Ця олива має широкий спектр використання та рекомендована для багатьох сучасних європейських та азійських звичайних механічних коробок передач.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

