



BVX LS 1000–SAE 75W-140

100% синтетичне масло для коробок передач і мостів ПАО/ЕСТЕРИ

ЗАСТОСУВАННЯ

100% Синтетична олива тривалого терміну служби для коробок передач і ведучих мостів із високими навантаженнями.

Особливо рекомендована для диференціалів з самоблокуванням і обмеженим ковзанням.

Різне використання: спортивні та гоночні автомобілі, автомобілі з повним приводом, будівельні, сільськогосподарські та промислові транспортні засоби тощо.

Специфікації:

API GL-5/ GL-4, LS (Limited Slip)

SCANIA STO 1:0

ZF TE-ML 05B / 12B

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	75W-140
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	916
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	195
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		171
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	252

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► 100% синтетична формула для оптимального захисту деталей автомобіля. Характеристики оливи зберігаються навіть у важких умовах експлуатації (навантаження, спекотна погода тощо).

► Відмінні протизносні властивості та властивості проти екстремального тиску.

► Спеціальна формула, яка включає модифікатори тертя для запобігання шуму.

► Швидке змащування під час холодних запусків завдяки гарній плинності.

► Ідеальний захист від зносу та корозії, а також висока термостабільність, що подовжує термін служби шестерень і підшипників.

► Ефективний захист гіпоїдних передач.

► Універсальність: завдяки своїй формулі цей продукт підходить для механічних коробок передач, диференціалів обмеженого ковзання, редукторів тощо.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

