



GALAXIE - SAE 15W-50

100% синтетична гоночна олива на основі
PAO та ефірів

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична олива, виготовлена на основі синтетичних поліальфаолефінів (PAO) і складноефірних базових олив з високою молекулярною масою, що забезпечує оптимальне змащення в екстремальних умовах експлуатації.

Рекомендована для високонавантажених спортивних двигунів і двигунів великого туризму, які використовуються на дорогах або гоночних треках. Спочатку розроблена для бензинових двигунів, незалежно від того, чи є вони з турбонаддувом або багатоклапанними, ця олива також підходить для дизельних двигунів.

Також підходить для будь-якого двигуна, для якого виробник рекомендує використовувати оливу SAE 15W-50, яка відповідає специфікаціям API SG, SH, SJ, SL, SM, SN, ACEA A3/B3 або A3/B4.

Specifications:

API SN/CF (перевищує вимоги API SG, API SH, API SJ, SL and SM)

ACEA A3/B4 (перевищує вимоги ACEA A3/B3)

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	15W-50
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	853
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	127
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		175
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	234
Динамічна в'язкість при -20°C	ASTM D5293	mPa·s	4000
HTHS в'язкість	CEC L-036-90	mPa·s	4.9
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.15
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Відмінна міцність масляної плівки при високих температурах.
- Видатні мийно-диспергуючі властивості.
- Зберігає початковий рівень продуктивності та довговічності двигуна.
- Стабільний тиск оливи при високих температурах.
- Ефективний захист від утворення відкладень.
- Синтетичні складні ефіри забезпечують підвищену стійкість.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

