



GALAXIE GT – SAE 5W-50

100% синтетична гоночна олива на основі
ПАО та ефіру

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична олива, виготовлена на основі синтетичних поліальфаолефінів (ПАО) і ефірних базових олив, що забезпечує оптимальне змащення в важких умовах експлуатації.

Для високонавантажених спортивних і великих туристичних двигунів, які використовуються на дорогах або гоночних треках. Спочатку розроблене для бензинових двигунів, незалежно від того, чи є вони з турбонаддувом або багатоклапанними, ця олива також підходить для LPG і дизельних двигунів.

Вона також підходить для будь-якого двигуна, де виробник рекомендує або визначає використання оливи SAE 5W-50, яка відповідає одній із наведених нижче специфікацій.

Специфікації:

API SN/CF (перевищує вимоги API SG, SH, SJ, SL та SM)

ACEA A3/B4 (перевищує вимоги ACEA A3/B3)

MB 229.3, VW 502.00/ 505.00

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	5W-50
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	849
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	115
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18
Індекс в'язкості	ASTM D2270		174
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	234
Динамічна в'язкість при -30°C	ASTM D5293	mPa·s	5000
HTHS в'язкість (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	4.8
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.2
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- 100% синтетична формула SAE 5W для легкого запуску та захисту двигуна при низьких температурах.
- Чудова стійкість до зсуву зберігає товсту масляну плівку при високих температурах навіть у важких умовах експлуатації.
- Підвищена термостійкість запобігає утворенню відкладень.
- Дуже низька летючість дозволяє зменшити споживання оливи.
- Відмінні мийно-диспергуючі властивості зберігають двигун в чистоті.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

