



НХ 500 2Т

100% полусинтетическое масло для 2-х тактных двигателей для садовой техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано для смазывания 2-х тактных двигателей садовой техники, работающей в режиме с повышенным числом оборотов и/ или в тяжелых условиях.

Подходит для отдельной смазки и для смешивания. Дозировка: 1-2%, в зависимости от рекомендаций производителя

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	Значение
Плотность при 20°C	кг/м ³	869
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	76
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	10,9
Индекс вязкости		131
Температура застывания	°C	-36
Температура вспышки (PMCC)	°C	114
Цвет		синий

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- 100% полу-синтетическое масло обеспечивает надежную эксплуатацию при высоких температурах
- Эффективно защищает двигатель от коррозии и ржавления
- Очень высокие противодымные свойства
- Предварительно растворенный смазочный материал обеспечивает мгновенное растворение в топливе
- Окраска масла в синий цвет позволяет контролировать его наличие в смеси
- Предотвращает загрязнение свечей зажигания, засорения смазочных отверстий и выхлопной трубы

ПАРАМЕТРЫ

API TC+

JASO FC

НХ 500 2Т значительно превосходит параметры, определенные американскими стандартами API и японскими стандартами JASO.

005-LAB/FT/15-2008/3506

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

