



INBOARD 1000 4T SAE 5W40

Полностью синтетическое масло для 4-х тактных стационарных бензиновых двигателей водной техники

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных бензиновых двигателей водной техники, в том числе эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	INBOARD 1000 4T 5W40
Плотность при 20°C	кг/м ³	850
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	92
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	15
Индекс вязкости		172
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	5800
Щелочное число T.B.N.	мг. КОН на 1 г.	10.5
Температура вспышки (PMCC)	°C	223

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло для увеличения стойкости масляной пленки при высоких температурах
- Содержит комбинированный пакет присадок с дезэмульсионными, антикоррозионными, антиокислительными и антипенными свойствами
- Отличается низкой испаряемостью и расходом масла на угар, помогает поддерживать высокое давление даже при повышенных температурах
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии пуска

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B4

API SL/CF

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/18-2015/3378

