



JET RACE 4T SAE 10W60

Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов и эстерового базового масла для двигателей гидроциклов

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическое масло на основе полиальфаолефинов и эстерового базового масла специально разработанное для двигателей гидроциклов, эксплуатирующихся в условиях соревнований.

Рекомендовано для 4-тактных двигателей KAWASAKI, YAMAHA и прочих, требующих масла с классом вязкости SAE 10W-60.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	JET RACE 4T SAE 10W60
Плотность при 20°C	кг/м ³	851
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	160
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	24
Индекс вязкости		182
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП	6000
Температура вспышки (PMCC)	°C	240

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло на основе сложных эстеров для увеличения стойкости масляной пленки при работе на высоких скоростях и при высоких температурах
- Отличается низкой испаряемостью и расходом масла на угар, помогает поддерживать высокое давление даже при повышенных температурах
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии пуска
- Составляющие компоненты масла оптимизируют контроль образования загрязняющих веществ в двигателе и предотвращают образование отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SL

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT/16-2015/3375

