



KVX Race 2T

100% синтетична олива для 2-тактних двигунів картингів **ESTER**

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблена для змащування 2-тактних двигунів картингів з дуже високими обертами (до 25 000 об/хв), які змащуються **попередньою сумішшю**.

100% синтетичний складний ефір високоефективної формули підходить для всіх видів бензину.

Премікс: залежно від власного використання та спеціаліста з підготовки двигуна.

Звичайне співвідношення оливи в суміші:

2-5% для двигунів з рідинним охолодженням

5-8% для двигунів з повітряним охолодженням

Схвалення: Схвалено CIK- FIA (Go-Kart Races)

Специфікації: API TC+

Розроблена на змаганнях, KVX Race 2T значно перевищує рівень продуктивності, який вимагається стандартами API та CIK-FIA.


ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	905
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	135
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		131
Температура застигання	ASTM D97	°C	-60
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	272
Колір	Візуально		Червоний

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Формула на основі складних ефірів забезпечує виняткову стійкість до високих температур.
- Відмінна змащувальна здатність, що зменшує тертя та підтримує продуктивність двигуна.
- Запобігає засміченню свічок запалювання та засміченню вихлопних отворів.
- Чудовий захист від утворення нагару та лаку.
- Пофарбована у червоний колір для легкого виявлення в паливі.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

