



LUBE P – SAE 0W-30

100% синтетична олива “MID SAPS”oil для дизельних та бензинових двигунів

ВИКОРИСТАННЯ

100% синтетична високоефективна паливозберігаюча олива для дизельних та бензинових двигунів у легкових та легких комерційних автомобілях

Спеціально розроблена для останніх двигунів PSA GROUP (Peugeot / Citroën / DS), для яких потрібна олива PSA B71 2312: BlueHDi, гібридні двигуни, двигуни, оснащені системою Stop & Start, та інші.

Ця олива також підходить для дизельних та бензинових двигунів інших виробників автомобілів, які потребують використання оливи ACEA C2 SAE 0W- 30: FIAT Group (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia), Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota, та інші.

Схвалення:

PSA B71 2312 (2017 version)

Специфікації:

ACEA C2



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	0W-30
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	840
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
Температура застигання	ASTM D97	°C	-48
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	224
Динамічна в'язкість при -35°C	ASTM D5293	mPa·s	5800
HTHS (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	3
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	0.58
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	6.2

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- 100% синтетична формула ACEA C2 SAE 0W-30 із схваленням PSA. Дозволяє забезпечити значну економію палива, тим самим зменшуючи викиди CO₂ і відпрацьованих газів
- “MID SAPS” технологія (зола з низьким вмістом фосфору та сірки) подовжує термін служби фільтрів частинок та пропонує посилений захист каталітичних нейтралізаторів.
- Більший захист від зносу двигуна та утворення відкладень.
- Низька в'язкість при низьких температурах для легкого запуску незалежно від зовнішньої температури.
- Дозволяє безпечно подовжувати інтервали заміни оливи.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

