



LUBE W – SAE 0W-20

100% синтетична паливозберігаюча
моторна олива

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетичне «паливоекономічна» олива, призначена для дизельних і бензинових двигунів легкових автомобілів. Особливо рекомендована для двигунів Volkswagen Group, які вимагають використання паливозберігаючої оливи SAE 0W-20, яка відповідає специфікаціям VW 508.00/VW 509.00 або Porsche C 20. Ця моторна олива **не сумісна** зі старими двигунами.

Схвалення: VW 508.00/509.00, PORSCHE C 20

Специфікації: ACEA C5; API SN plus; VW TL 525 77

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ДАНІ

	Метод	Одиниця	0W-20
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	832
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	39
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		175
Температура застигання	ASTM D97	°C	-57
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	209
Динамічна в'язкість при -35°C	ASTM D5293	mPa·s	3300
HTHS в'язкість (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	2.7
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	0.79
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	8.2

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Низька в'язкість забезпечує швидкий потік оливи, покращує паливну ефективність і зберігає надзвичайно низькі викиди вихлопних газів (CO₂, NO_x тощо).
- Синтетична формула на основі PAO забезпечує виняткову стійкість до окислення для оптимальної роботи до наступної заміни оливи.
- Відмінні мийно-диспергуючі властивості зберігають двигун в чистоті. Формула Mid SAPS з низьким вмістом золи подовжує термін служби сажових фільтрів і каталітичних нейтралізаторів.
- Виняткова стійкість до зсуву забезпечує ідеальне змащення при високих температурах і у важких умовах експлуатації.
- Моторна олива «LongLife IV» відповідно до стандартів VW 508.00 / VW 509.00 забезпечує безпечні подовжені інтервали заміни оливи.
- Пофарбована в синій колір відповідно до вимог Volkswagen (VW Blue Oil).



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

