



Liquide Hydraulique Mineral

Мінеральна
гідравлічна олива

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт підходить для всіх гідравлічних і гальмівних систем, де виробник вимагає використання **мінеральної гідравлічної рідини**, тобто для гідравлічних систем моделей **CITROËN**.

Її також можна використовувати в промислових гідравлічних системах, де виробник рекомендує цей тип рідини.

Специфікації : PSA B71 2710

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D405	kg/m3	833
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm2/s	18.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm2/s	6.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		340
Температура застигання	ASTM D97	°C	-60
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	125
Колір			Зелений


Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Видатна стабільність.
- ▶ Відмінна змащувальна здатність.
- ▶ Не чутливий до вологи (негіроскопічний продукт).
- ▶ Сумісний з усіма матеріалами ущільнень
- ▶ Дуже низька температура застигання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Не використовуйте в гальмівних системах, де рекомендовано синтетичну гальмівну рідину.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

