



MVX 500 2T

Напівсинтетична олива для 2-тактних двигунів
мотоциклів

ЗАСТОСУВАННЯ

MVX 500 2T була спеціально розроблена для змащування 2-тактних двигунів з дуже високими робочими швидкостями, що використовуються в важких умовах водіння.

Підходить для роздільного або змішаного змащування.

Змішування: 2% до 4 %, залежно від вимог виробника.

Специфікації:

API TC; ISO-L-EGD

JASO FD oil code 033YCO135

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	869
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		131
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	114
Колір	Візуально		Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Запобігає утворенню відкладень на вихлопних трубах.
- ▶ Відмінний захист внутрішніх частин двигуна від іржі.
- ▶ Дуже ефективний засіб для запобігання заклинювання двигуна.
- ▶ Пофарбований у синій колір для легкого виявлення в масляно-паливних сумішах.
- ▶ Запобігає засміченню свічок запалювання та склеюванню поршневих кілець.



033YCO135

FD

ПРОДУКТ ВІДПОВІДАЄ
JASO M345 КОМПАНІЯ
ГАРАНТУЄ ЦЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ
YACCO S.A.S.



LUBRICANTS
2021 - 2023



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

