



MVX QUAD 4 - SAE 10W-40

Моторна олива синтетичної технології
YACCOSYNTH для 4-тактних двигунів квадроциклів

ЗАСТОСУВАННЯ

Олива, виготовлена за синтетичною технологією, для квадроциклів з 4-тактними двигунами, що використовуються в будь-яких умовах експлуатації (спорт, професійне використання або використання на відпочинку).

Забезпечує спеціальний захист для коробок передач і мокрих зчеплень (JASO MA2), одночасно покращуючи перемикання передач.

Перевершує вимоги провідних виробників квадроциклів.

Специфікації:

JASO MA2

API SL

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	10W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	868
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	226
Динамічна в'язкість при -25°C	ASTM D5293	mPa·s	6200
В'язкість НТНS (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	3.8
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.15
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Специфічні фрикційні властивості забезпечують відмінну роботу зчеплення.
- Відмінний захист компонентів двигуна і коробки передач від зносу для збільшення терміну служби.
- В'язкість SAE 10W40 забезпечує швидкий потік оливи та покращує запуск при низьких температурах.
- Хороші миючі/диспергуючі властивості запобігають утворенню відкладень для чистішого двигуна.
- Високий опір зсуву забезпечує оптимальну стабільність оливи в експлуатації.
- Ідеально підходить для останніх квадроциклів, особливо для тих, що мають низькі викиди вихлопних газів.
- Низький вміст фосфору для підвищеного захисту каталітичних нейтралізаторів.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

