



MVX Scoot 2

Напівсинтетична олива для 2-тактних двигунів скутерів

ЗАСТОСУВАННЯ

YACCO MVX Scoot 2 це напівсинтетична олива, спеціально розроблена для 2-тактних двигунів скутерів з рідинним або повітряним охолодженням. Ідеально підходить для міського трафіку.

Підходить для роздільних систем змащування та попереднього змішування.

Пропорції змішування: від 2 до 4% в залежності від рекомендацій виробника.

Специфікації:

API TC

JASO FD oil code 033YCO513

ISO-L-EGD

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	869
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		129
Температура застигання	ASTM D97	°C	-33
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	113
Колір	Візуально		Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Дуже ефективно зменшує дим у вихлопних газах.
- ▶ Оптимізоване змащення при високих температурах.
- ▶ Безперервна високостійка плівка змащувальної оливи запобігає заїданню двигуна.
- ▶ Попередньо розбавлена для миттєвої змішуваності з паливом.
- ▶ Запобігає засміченню свічок запалювання та зклеюванню поршневих кілець.



033YCO513

FD

PRODUCT MEETING JASO M345
COMPANY GUARANTEEING
THIS PERFORMANCE
YACCO S.A.S.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

