



SHOCK FLUID RACE 400

Рідина з високим індексом в'язкості для амортизаторів мотоциклів

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична рідина, розроблена для змагань. Її виняткова стабільність в суворих умовах експлуатації забезпечує виняткову продуктивність.

Особливо рекомендована для амортизаторів KAYABA. Також підходить для інших марок підвіски.

YACCO SHOCK FLUID RACE 400 забезпечує більш комфортну їзду та відмінну керуваність.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Race400
Густина при 20°C	ASTM D1298	kg/m ³	870
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	13
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		390
Температура застигання	ASTM D97	°C	-60
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	95

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Дуже високий індекс в'язкості та висока стійкість до зсуву забезпечують ідеальну роботу в широкому діапазоні температур.
- Дуже низька температура застигання для оптимальної роботи при дуже низьких температурах.
- Відмінні антифрикційні та протипінні властивості.
- Підвищений захист від корозії.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

