



# SUPER HJD

Синтетическое масло для гидравлических систем и трансмиссий

## ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для мостов, коробок передач и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники с работающими в масле тормозами. Используемый пакет присадок адаптирован для трансмиссий сельскохозяйственного и строительного оборудования, эксплуатирующегося в тяжелых условиях.

В сочетании с соответствующим моторным маслом (TRANSPRO 40 S FE SAE 10W30, TRANSPRO 65S или TRANSPRO 65M SAE 5W30) использование SUPER HJD способствует экономии топлива и сокращению количества выбросов углекислого газа.

## ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                   | Единицы измерения  | SUPER HJD |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| Плотность при 15°C                | кг/м <sup>3</sup>  | 876       |
| Вязкость кинематическая при 40°C  | мм <sup>2</sup> /с | 40.5      |
| Вязкость кинематическая при 100°C | мм <sup>2</sup> /с | 7.65      |
| Индекс вязкости                   |                    | 161       |
| Температура застывания            | °C                 | -42       |
| Температура вспышки (PMCC)        | °C                 | >190      |

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная стойкость к окислению и сдвигу благодаря синтетической основе
- Стабильные вязкостные характеристики
- Высокие противоизносные и противозадирные свойства
- Отличная защита от коррозии цветных металлов и ржавлени
- Коэффициент трения адаптирован для погружных тормозных системах и сцеплений
- Высокие антипенные характеристики
- Стабильность свойств в эксплуатации
- Хорошая фильтруемость для чистоты систем и их плавной работы
- Совместимость с современными эластомерами (прокладками, и т. д.)

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4

VOLVO: WB-102

VALTRA: G2-08/G2-98

MASSEY FERGUSON : MF 1145

MC CORMICK: HTX

KUBOTA : SUPER UDT

KOMATSU : AXO 80

JOHN DEERE : J 20D

FORD : M2C134D

В зависимости от области применения и требований производителей техники в качестве альтернативы могут также использоваться жидкости AGRIPRO HJD или AGRIPRO HF6.

[info@yacco.in.ua](mailto:info@yacco.in.ua)

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя  
005-LAB/FT/12-2014/3546

