



SVX 500 SNOW 2T

Напівсинтетична олива для 2-тактних двигунів
снігоходів

ЗАСТОСУВАННЯ

Високоякісна напівсинтетична олива, спеціально розроблена для використання в 2-тактних двигунах снігоходів, обладнаних карбюраторами або системами впорскування палива.

Сумісна з оливою з роздільним та попереднім змішуванням.

Співвідношення змішування від 2% до 4% в залежності від рекомендацій виробника.

Специфікації:

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	868
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	80
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11
Індекс в'язкості	ASTM D2270		125
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	113
Колір			Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Низька температура застигання, що означає, що її можна використовувати в системах роздільного змащування при низьких температурах.
- Запобігає засміченню вихлопних труб.
- Відмінний захист внутрішніх частин двигуна від іржі.
- Дуже хороший захист циліндрів, поршнів і поршневих кілець від забруднення.
- Пофарбований у синій колір для легкого виявлення в паливі.
- Запобігає засміченню свічок запалювання та заклеюванню поршневих кілець.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

