



TRANSMI 4 SAE 50

Трансмiсiйна олива для будiвельної
технiки

ЗАСТОСУВАННЯ

Може бути використана там, де потрібна олива SAE 50 зi специфiкацiями Caterpillar T04, Komatsu TO50 або API GL-4.

Також пiдходить для старих дизельних двигунiв, де пiдтрiбне використання оливи SAE 50 API CF.

Основне використання: осi, кiнцевi редуктори та гiдравлiчнi системи будiвельної та сiльськогосподарської технiки. Особливо пiдходить для технiки Caterpillar i Komatsu.

Специфiкацiї:

CATERPILLAR TO-4

Komatsu TO50 (KES 07-868-1)

API GL-4 & API CF

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	SAE 50
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m³	899
Кiнематична в'язкiсть при 40°C	ASTM D445	mm²/s	200
Кiнематична в'язкiсть при 100°C	ASTM D445	mm²/s	18
iндекс в'язкостi	ASTM D2270		98
Температура застигання	ASTM D97	°C	-24
Температура спалаху (Клiвлeнд)	ASTM D92	°C	244

Данi, наведенi в цiй таблицi, представляють типовi виробничi значення i не повиннi сприйматись як специфiкацiя..

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Вiдмiннi антиокислювальнi, антикорозiйнi та антипiннi властивостi.
- Видатнi протизноснi властивостi збiльшують термiн служби змашчених деталей (коробок передач, мостiв, редукторiв).
- iдеально сумiсна з матерiалами ущiльнень i еластомерами сучасних трансмiсiй.
- Хороша прокачуванiсть при низькiй температурi.
- Запобiгає пiноутворенню.
- Рiвень фрикцiйних характеристик вiдповiдає специфiчним вимогам трансмiсiй.
- Значно зменшує шум i стукiт мокрих гальм.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

