



TRF V6

Смазочный материал для цепей пил

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло было специально разработано для смазывания цепей пил, но также может быть использовано для направляющих станков и для цепей передачи, смазываемых проточной смазкой, для которых рекомендовано масло ISO VG 150.

Это масло является частью ряда смазочных материалов для цепей пил в том числе:

→ более вязкие масла для применения в тяжелых условиях YACCO TRF V8 ISO VG 220 и YACCO TRF V12 ISO VG 320

→ биоразлагаемое масло YACCO TRF BIO ISO VG 150 обеспечивает оптимальную защиту окружающей среды, особенно в экологически уязвимых районах

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	TRF V6
Вид		Тягучий
Цвет		Зеленый
Плотность при 20°C	кг/м ³	890
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	150
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	15
Индекс вязкости		100
Температура застывания	°C	-15
Температура вспышки (PMCC)	°C	235

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Наличие полимеров увеличивает адгезию пленки смазочного материала, что позволяет сократить потери из-за утечек и выбросов
- Превосходная защита от износа
- Хорошая маслянистость обеспечивает полное смазывание

005-LAB/FT/07-2009/3969

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

