



VX 100 - SAE 15W-40

Високопродуктивна мінеральна олива
для бензинових та дизельних двигунів

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для використання в будь-яких щоденних умовах водіння, включаючи дороги, автомагістралі, міський транспорт тощо.

Забезпечує відмінне змащування і цілорічний захист для бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом і без. Сумісний з каталітичними нейтралізаторами.

Специфікації:

ACEA A3/B4
API SL/CF



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Метод	Одиниця	15W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	871
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	102
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		143
Температура застигання	ASTM D97	°C	-33
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	220
Динамічна в'язкість при -20°C	ASTM D5293	mPa·s	6200
HTHS в'язкість (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	3.8
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.36
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації



ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ В'язкість класу SAE 15W-40 рекомендована для цілорічного змащування.
- ▶ Видатні протизносні властивості, які перевищують вимоги ACEA A3/B4 та API SL/CF.
- ▶ Чудові мийні/диспергуючі властивості зберігають бензинові та дизельні двигуни в чистоті.
- ▶ Виняткова стійкість до окислення означає відмінне змащування до наступної заміни оливи.
- ▶ Зменшує тертя і продовжує термін служби двигуна.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

