



YACCO MAS3

Миюча сезонна олива

ЗАСТОСУВАННЯ

YACCO MAS3 SAE 30 це мінеральна олива з перевіреними ефективними присадками, які забезпечують чудові змащувальні та миючі властивості. Підходить для бензинових і дизельних двигунів (в тому числі з наддувом) в несуворих умовах експлуатації.

Може також бути використана для змащування коробок передач, гідротрансформаторів і гідравлічних систем, де виробник рекомендує використовувати моторну оливу SAE 30.

YACCO MAS3 SAE 30 має широкий спектр використання, включаючи сільське господарство, сад, море, транспорт і будівництво тощо.

Специфікації:

API SF/CF

Caterpillar TO-2 Mercedes-Benz MB 228.0



ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	SAE 30
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	891
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		100
Температура застигання	ASTM D97	°C	-21
Температура спалаху (Клівленд)	ASTM D92	°C	240
В'язкість HTHS	CEC L-036-90	mPa·s	3.8
Сульфатна зола	ASTM D874	mPa·s	1.5
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D896	mgKOH/g	11

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.



ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Чудові миючі/диспергуючі властивості зберігають двигун чистим.
- Покращені протизносні, антиокислювальні та антикорозійні властивості для оптимального захисту двигуна або трансмісії.
- Підвищений опір зсуву для підвищення стабільності в'язкості
- Хороші протипінні властивості забезпечують покращене змащення
- Відмінний захист від іржі.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

