



YACOPRO 10W-40

Полусинтетическое масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе работающих в условиях высоких нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Качественное полусинтетическое масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе работающих в условиях высоких нагрузок. Подходит для автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором) или работающих на сжиженном газе.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	10W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	870
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	96
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	14,3
Индекс вязкости		154
Температура застывания	°C	- 30
Температура вспышки (PMCC)	°C	220
Динамическая вязкость при - 25°C	мПА*с (сП)	< 7000

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Формула YACOPRO 10W-40 разработана на синтетической основе, что позволяет маслу сохранять свои свойства до очередной замены
- Специально подобранный пакет моющих и диспергирующих присадок позволяют поддерживать чистоту двигателя и защищает двигатель от износа и коррозии
- Высокий индекс вязкости и исключительная стабильность вязкости в эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

YACOPRO 10W-40 соответствует требованиям спецификаций:

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/VW 505.00

YACOPRO 10W-40 значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B4 и API SL/CF.

info@yacco.in.ua

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT//24-2012/3298

