



YANURO C 150 – ISO VG 150 : МАСЛО ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС В КАРТЕРЕ И ДЛЯ РЕДУКТОРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло было разработано для смазки картерных цилиндрических зубчатых колёс с параллельными осями, работающих в жёстких условиях эксплуатации.

Пригодное для высоконагруженных подшипников и муфт, масло YANURO C 150 подходит также для зубчатых и червячных редукторов.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	ISO VG 150
Плотность при 20°C	кг/м ³	889
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	150
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	14.6
Индекс вязкости		96
Температура вспышки (PMCC)	°C	250
Температура застывания	°C	-15

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Полная нейтральность по отношению к уплотнениям.
- Очень хорошая стойкость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию.
- Отличные свойства защиты от ржавчины и коррозии.
- Высокие противоизносные характеристики и отличные свойства при очень большом давлении.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51517 Часть 3

AGMA 9005-E02 (AGMA 250.04)

AIST (US STEEL) 224

Меры предосторожности: НЕ совместимо с маслами на основе полигликолей.