



YANURO C 460 – ISO VG 460 : МАСЛО ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС В КАРТЕРЕ И ДЛЯ РЕДУКТОРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло было разработано для смазки картерных зубчатых колёс с помощью масляной ванны или циркуляцией масла.

Данный продукт подходит для многих видов зубчатых колёс и редукторов: механизмы, подшипники, подвергающиеся воздействию больших напряжений.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	ISO VG 460
Плотность при 20°C	кг/м ³	900
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	460
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	30,3
Индекс вязкости		95
Температура вспышки (PMCC)	°C	>230
Температура застывания	°C	-15

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Улучшенная устойчивость при действии очень высокого давления обеспечивает отличную защиту соприкасающихся поверхностей даже в условиях больших напряжений.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Оптимизированная стойкость к окислению способствует отличной устойчивости смазочного материала во времени.
- Хорошее сцепление.
- Отличная защита от "микропиттинга" в соответствии с технологией FVA 54/7.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIST 224 (U.S. STEEL 224)

AGMA 9005-E02 (AGMA 250-04)

DIN 51517 Часть 3

SEB 181226 (Спецификация немецкий металлургической промышленности)

technique@yacco.com

