



YANUPO C 80W90

Високоякісна мінеральна олива для задніх осей скутерів

ЗАСТОСУВАННЯ

Для задніх осей скутерів, де виробник вказує використання оливи SAE 80W-90.

Спеціально розроблена для задоволення останніх вимог виробників. YANUPO C 80W90 поставляється в тюбику для зручності використання.

Специфікації:

API GL5

MIL-L-2105D

YANUPO C SAE 80W90 відповідає вимогам провідних виробників і значно перевищує наведені вище рівні продуктивності.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	80W-90
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	157
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		100
Температура застигання	ASTM D97	°C	-27
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	220
Динамічна в'язкість при -26°C	ASTM D2983	mPa.s	140 000

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Клас SAE 80W90 забезпечує відмінне змащування в широкому діапазоні температур.
- Спеціальні присадки для підвищення стійкості до окислення та захисту від зносу.
- Відмінні антипінні властивості для постійного захисту від корозії.
- Чудова термічна стабільність і стійкість до зсуву. В'язкість зберігається протягом усього терміну служби оливи.
- Забезпечує легше перемикавання передач і оптимальний захист ведучих осей.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

